FU LI PARTS NO.	O.E. NUMBER	PERFORMANCE	IN EX	STEM.SIZE. 0	3	4	7	HD	SD	L	SA	G	REMARK
GM (OPEL)													
7010200	641015	OPEL CORSA1.4 C14SE	IN	V	V			38	7	104.6	45º	10	
7110200	641317		EX	V	V			31	7	104.6	45º	10	
7010300		GM 3.4 SUPER ME 24V	IN	V				36.8	7	104	45º	10	
7110300			EX	V				32.3	7	104.5	45º	10	
7010400		CADILLAC 32V 4.9 NORTHSTAR	IN	V				33.2	6	105.3	45º	10	
7110400			EX	V				29	6	90.2	45º	10	
7010800	641048	X18XE.1 ZAFIRA 1.8 16V 1796c.c	IN	V	V			31.2	5	101.2	45º	11	
7110800	641357		EX	V	V			27.5	5	100.8	45º	11	
7010900		CADILLAC 4.9 16V NORTHSTAR	IN	V				44.9	8.6	121.3	45º	10	
7110900			EX	V				37.9	8.6	119.7	45º	10	
7011000		GM 2.4 16V	IN	V				35.5	5.9	107.1	45º	10	
7111000			EX	V				29	5.9	108.2	45º	10	
7011100		GM 4.6 32V NORTHSTAR	IN	V				36.2	5.9	111.8	45º	10	
7111100			EX	V				28.1	5.9	93.4	45º	10	
7011200		PARK AVENUE 3.8 98year	IN	V									
7111200			EX	V									
		LUMINA 2.5	IN	V				43.5	8	116.5			
			EX	V				38	8	115.5			
7011300		OPEL 2.2 X22XE ZAFIRA	IN	V	V			35.2	6	101	45º	10	
7111300			EX	V	V			30.1	6	102.2	45º	10	

※ STEM ϕ OVER (m/m) 0=STD 3=0.03 4=0.04 7=0.07