FU LI PARTS NO.	O.E. NUMBER	PERFORMANCE	IN EX	STEM.SIZE. 0	3	4	7	HD	SD	L	SA	G	REMARK
PERKINS													
1042100	31431641	69-	IN	V				44.2	9.5	122.8	45º	10	
1142100	31431609	PER4212 4248 6372	EX	V				36.7	9.5	123.8	45º	10	
1042100	31431641	PER4248 ϕ 101.5	IN	V				44.2	9.5	122.8	45º	10	
1142200	31431402	PERKINS 6372.4 74-	EX	V				37.4	9.5	123.3	45º	10	
1042300		PER 100.3	IN	V				42	7	115.9	45º	11	
1142300		FORKLIFE	EX	V				38	7	115.5	45º	11	
1042400		4108 1753cc 3⅛"	IN	V				35.9	7.9	116.8	45º	10	
1142400		4107 1759cc 3"	EX	V				30.3	7.9	117	45º	10	
1042500	3142l071	1006-6 6T FORKLIFE	IN	V				45.1	9.5	123.9	45º	10	
1142500	3142A091	T4.40 T6.60	EX	V				37.4	9.5	123.3	45º	10	

※ STEM ϕ OVER (m/m) 0=STD 3=0.03 4=0.04 7=0.07